Концевые фрезы

с угловым радиусом, с центральным резом

Артикул №	3089
Стандарт	СТП
Режущий материал	Ц. тв. сплав
Группа применения тв.сплава	K/P
Покрытие	F
Тип	N
Исполнение хвостовика	Цил h6
Угол спирали	30°
Допуск	h10
Группа скидок	106
Техническая информация на стр.	1098

NEW



d1	d2	l1	l2	Z	r	Код №	Цена/шт. в ЕВРО
дюйм	дюйм	дюйм	дюйм		мм		
1/8	1/8	1 1/2	3/8	4	0,381	3,172	●
1/8	1/8	1 1/2	3/8	4	0,787	3,174	●
3/16	3/16	2	5/8	4	0,381	4,762	●
3/16	3/16	2	5/8	4	0,787	4,764	●
3/16	3/16	2	5/8	4	1,575	4,766	●
1/4	1/4	2 1/2	3/4	4	0,381	6,352	●
1/4	1/4	2 1/2	3/4	4	0,787	6,354	●
1/4	1/4	2 1/2	3/4	4	1,575	6,356	●
5/16	5/16	2 1/2	13/16	4	0,381	7,942	●
5/16	5/16	2 1/2	13/16	4	0,787	7,944	●
5/16	5/16	2 1/2	13/16	4	1,575	7,946	●
3/8	3/8	2 1/2	1	4	0,381	9,522	●
3/8	3/8	2 1/2	1	4	0,787	9,524	●
3/8	3/8	2 1/2	1	4	1,575	9,526	●
1/2	1/2	3	1	4	0,381	12,702	●
1/2	1/2	3	1	4	0,787	12,704	●
1/2	1/2	3	1	4	1,575	12,706	●

с угловым радиусом, с центральным резом

Артикул №	3090
Стандарт	СТП
Режущий материал	Ц. тв. сплав
Группа применения тв.сплава	K/P
Покрытие	F
Тип	N
Исполнение хвостовика	Цил h6
Угол спирали	30°
Допуск	h10
Группа скидок	106
Техническая информация на стр.	1098

NEW



d1	d2	l1	l2	Z	r	Код №	Цена/шт. в ЕВРО
дюйм	дюйм	дюйм	дюйм		мм		
1/4	1/4	4	1 5/8	4	0,381	6,352	●
1/4	1/4	4	1 5/8	4	0,787	6,354	●
1/4	1/4	4	1 5/8	4	1,575	6,356	●
3/8	3/8	4	1 5/8	4	0,381	9,522	●
3/8	3/8	4	1 5/8	4	0,787	9,524	●
3/8	3/8	4	1 5/8	4	1,575	9,526	●
1/2	1/2	6	3	4	0,381	12,702	●
1/2	1/2	6	3	4	0,787	12,704	●
1/2	1/2	6	3	4	1,575	12,706	●

C TiCN · Cb Carbo · D Cristall · F FIRE/nanoFIRE · P AlCrN · S TiN · S+ TiN+ · M MolyGlide · Y Signum