Автоматные плашки для метрической резьбы ISO

Артикул №	**125**
Стандарт	**СТП**
Режущий материал	**HSS**
Покрытие	○
	шлифованные
Поднутрение	**>M 2,6**
Длина заборн. части	**1,75xP**
Направление резания	**правое**
Допуск	**6g**
Группа скидок	**103**
Техническая информация на стр.	**820**



d1	P	d2	b	Диа. загот.	Код №	Цена/шт. в ЕВРО
	мм	мм	мм	мм		
M 1	0,25	16,000	2,00	0,970	1,000	○
M 1,1	0,25	16,000	2,00	1,070	1,100	○
M 1,2	0,25	16,000	2,00	1,170	1,200	○
M 1,6	0,35	16,000	2,60	1,540	1,600	○
M 2	0,40	16,000	3,50	1,940	2,000	●
M 2,2	0,45	16,000	3,50	2,130	2,200	○
M 3	0,50	16,000	3,50	2,920	3,000	●
M 4	0,70	20,000	5,00	3,910	4,020	○
M 5	0,80	20,000	7,00	4,900	5,000	●
M 6	1,00	20,000	7,00	5,880	6,000	●
M10	1,50	30,000	11,00	9,850	10,000	●

○ без покрытия ◯ обработка паром ◒ азотирование ленточек ● азотирование ● золотисто-коричневое Ⓐ TiAlN ⓐ TiAlN nanoA Ⓐ TiAlN SuperA