Плашки для метрической резьбы ISO

Артикул №	**140**
Стандарт	**DIN 382**
Режущий материал	**HSS**
Покрытие	○
Поднутрение	**>M 2,6**
Длина заборн. части	**1,75xP**
Направление резания	**правое**
Допуск	**6g**
Группа скидок	**103**
Техническая информация на стр.	**820**



d1	P	d2	b	Диа. загот.	Код №	Цена/шт. в ЕВРО
	мм	мм	мм	мм		
M 3	0,50	18,000	5,00	2,920	3,000	●
M 4	0,70	18,000	5,00	3,910	4,000	●
M 5	0,80	18,000	7,00	4,900	5,000	○
M 6	1,00	18,000	7,00	5,880	6,000	○
M 8	1,25	21,000	9,00	7,870	8,000	●
M10	1,50	27,000	11,00	9,850	10,000	○
M12	1,75	36,000	14,00	11,830	12,000	○
M14	2,00	36,000	14,00	13,820	14,000	●
M16	2,00	41,000	18,00	15,820	16,000	○

○ без покрытия ◯ обработка паром ◓ азотирование ленточек ● азотирование ● золотисто-коричневое Ⓐ TiAlN ⓐ TiAlN nanoA Ⓐ TiAlN SuperA