Плашки для метрической резьбы ISO

Артикул №	**152**
Стандарт	**DIN EN 22568**
Режущий материал	**HSS**
Покрытие	○
Поднутрение	**>M 2,6**
Длина заборн. части	**1,75xP**
Направление резания	**правое**
Допуск	**6g**
Группа скидок	**103**
Техническая информация на стр.	**820**



d1	P	d2	b	Диа. загот.	Код №	Цена/шт. в ЕВРО
	мм	мм	мм	мм		
M 3	0,50	20,000	5,00	2,920	3,020	●
M 3,5	0,60	20,000	5,00	3,410	3,500	●
M 4	0,70	20,000	5,00	3,910	4,020	●
M 4,5	0,75	20,000	7,00	4,410	4,500	○
M 5	0,80	20,000	7,00	4,900	5,000	●
M 6	1,00	20,000	7,00	5,880	6,000	●
M 7	1,00	25,000	9,00	6,880	7,000	●
M 8	1,25	25,000	9,00	7,870	8,000	●
M 9	1,25	25,000	9,00	8,870	9,000	●
M10	1,50	30,000	11,00	9,850	10,000	●
M12	1,75	38,000	14,00	11,830	12,000	●
M14	2,00	38,000	14,00	13,820	14,000	●
M16	2,00	45,000	18,00	15,820	16,000	●
M18	2,50	45,000	18,00	17,790	18,000	●
M20	2,50	45,000	18,00	19,790	20,000	●
M22	2,50	55,000	22,00	21,790	22,000	●
M24	3,00	55,000	22,00	23,770	24,000	●
M27	3,00	65,000	25,00	26,770	27,000	●
M30	3,50	65,000	25,00	29,730	30,000	●

○ без покрытия ◯ обработка паром ◒ азотирование ленточек ● азотирование ● золотисто-коричневое Ⓐ TiAlN ⓐ TiAlN nanoA Ⓐ TiAlN SuperA