


Артикул №	161	162	163
Стандарт	DIN EN 22568		
Режущий материал	HSS		
Покрытие	○	○	○
			шлифованные
Поднутрение	Без заточки	>M 2,6	>M 2,6
Длина заборн. части	1,75xP	1,75xP	1,75xP
Направление резания	правое	правое	правое
Допуск	6g	6g	6g
Группа скидок	103	103	103
Техническая информация на стр.	820	820	820

Плашки



d1 X P	d2	b	Диаметр загот.	Код №	Цена/шт. в ЕВРО		
	мм	мм	мм				
M20 X1,5	45,000	14,00	19,850	20,007	●	●	
M20 X2	45,000	14,00	19,820	20,008		●	○
M22 X1	55,000	16,00	21,880	22,005		●	
M22 X1,5	55,000	16,00	21,850	22,007	○	●	
M24 X1,5	55,000	16,00	23,850	24,007		●	
M24 X2	55,000	16,00	23,820	24,008		●	○
M25 X1,5	55,000	16,00	24,850	25,007		●	
M26 X1	55,000	16,00	25,880	26,005		●	○
M26 X1,5	55,000	16,00	25,850	26,007		●	○
M27 X1,5	65,000	18,00	26,850	27,007		●	○
M27 X2	65,000	18,00	26,820	27,008		●	
M28 X1,5	65,000	18,00	27,850	28,007		●	
M30 X1,5	65,000	18,00	29,850	30,007		●	
M30 X2	65,000	18,00	29,820	30,008		●	

○ без покрытия ○ обработка паром ● азотирование ленточек ● азотирование ● золотисто-коричневое A TiAlN A TiAlN nanoA A TiAlN SuperA