Плашки для трубной резьбы Whitworth

Артикул №	175	176
Стандарт	DIN EN 24231	
Режущий материал	HSS	
Покрытие	○	○
Поднутрение	Без заточки	c
Длина заборн. части	1,75xP	1,75xP
Направление резания	правое	правое
Допуск		
Группа скидок	103	103
Техническая информация на стр.	820	820



d1	P	d2	b	Диа. загот.	Код №	Цена/шт. в ЕВРО	
	G/дюйм	мм	мм	мм			
G 1/8	28,00	30,000	11,00	9,620	9,728	●	●
G 1/4	19,00	38,000	10,00	13,030	13,157	●	●
G 3/8	19,00	45,000	14,00	16,540	16,662	●	●
G 1/2	14,00	45,000	14,00	20,810	20,955	●	●
G 5/8	14,00	55,000	16,00	22,770	22,911		●
G 3/4	14,00	55,000	16,00	26,300	26,441	●	●
G 7/8	14,00	65,000	18,00	30,060	30,201		❍
G1	11,00	65,000	18,00	33,070	33,249	❍	●
G1 1/4	11,00	75,000	20,00	41,730	41,910		●
G1 1/2	11,00	90,000	22,00	47,620	47,803		●

○ без покрытия ◎ обработка паром ◓ азотирование ленточек ● азотирование ● золотисто-коричневое Ⓐ TiAlN ⓐ TiAlN nanoA Ⓐ TiAlN SuperA