Размеры по DIN 2184, часть 1, длинная серия

M DIN 371
ISO 2/6H
Компас стр. 23

Сквозная резьба

Артикул №	875	57	1575
Стандарт	DIN 2184-1		
Стандарт	DIN 371		
Режущий материал	HSS-E-PM		
Покрытие	○	Ⓢ	Ⓐ
Тип	H	H	H
Форма	B	B	B
Направление резания	правое	правое	правое
Точность	ISO 2 / 6H	ISO 2 / 6H	ISO 2 / 6H
Группа скидок	103	103	103



d1	P	d2	SW	dk	l1	l2	Цена/шт. в ЕВРО		
	мм	мм		мм	мм	мм			
M 3	0,50	3,500	2,70	2,500	56,00	10,00	●	●	○
M 4	0,70	4,500	3,40	3,300	63,00	12,00	●	●	
M 5	0,80	6,000	4,90	4,200	70,00	14,00	●	●	○
M 6	1,00	6,000	4,90	5,000	80,00	16,00	●	●	●
M 8	1,25	8,000	6,20	6,800	90,00	18,00	●	●	●
M10	1,50	10,000	8,00	8,500	100,00	20,00	●	●	●

☒ Наружное охлаждение | r Внутр.охл. с радиал. выходом | a Внутр.охл. с осев. выходом | Сквозная резьба | Глухая резьба