Размеры по DIN 2184, часть 1, длинная серия

MF DIN 374
ISO 2/6H
Компас стр. 22-23

Сквозная резьба

Артикул №	828	715	2943
Стандарт	DIN 2184-1		
Стандарт	DIN 374		
Режущий материал	HSS-E		
Покрытие	○	●	●
Тип	H	H	H
Форма	B	B	B
Направление резания	правое	правое	правое
Точность	ISO 2 / 6H	ISO 2 / 6H	ISO 2 / 6H
Группа скидок	103	103	103



d1 X P	d2	SW	dk	l1	l2	Код №	Цена/шт. в ЕВРО		
	мм		мм	мм	мм				
M 3 X0,35	2,200		2,650	56,00	7,00	3,002	●	○	
M 4 X0,50	2,800	2,10	3,500	63,00	8,00	4,003	●	○	●
M 5 X0,50	3,500	2,70	4,500	70,00	10,00	5,003	●	○	●
M 6 X0,50	4,500	3,40	5,500	80,00	13,00	6,003	●		
M 6 X0,75	4,500	3,40	5,200	80,00	13,00	6,004	●	○	●
M 8 X0,75	6,000	4,90	7,200	80,00	14,00	8,004	○	○	●
M 8 X1	6,000	4,90	7,000	90,00	18,00	8,005	●	○	
M10 X1	7,000	5,50	9,000	90,00	18,00	10,005	●	○	●
M12 X1	9,000	7,00	11,000	100,00	20,00	12,005	○		
M12 X1,50	9,000	7,00	10,500	100,00	20,00	12,007	●	○	●
M14 X1,50	11,000	9,00	12,500	100,00	20,00	14,007	●	○	●
M16 X1,50	12,000	9,00	14,500	100,00	22,00	16,007	●	○	
M18 X1,50	14,000	11,00	16,500	110,00	25,00	18,007	●	○	●
M20 X1,50	16,000	12,00	18,500	125,00	25,00	20,007	●	○	
M22 X1,50	18,000	14,50	20,500	125,00	25,00	22,007	○	○	
M22 X2	18,000	14,50	20,000	140,00	32,00	22,008	○		
M24 X1,50	18,000	14,50	22,500	140,00	25,00	24,007	○	○	
M26 X1,50	18,000	14,50	24,500	140,00	28,00	26,007	○		
M30 X1,50	22,000	18,00	28,500	150,00	28,00	30,007	○		

Наружное охлаждение | Внутр.охл. с радиал. выходом | Внутр.охл. с осев. выходом | Сквозная резьба | Глухая резьба