Размеры по DIN 2184, часть 1, длинная серия

MF DIN 374
ISO 3/6G
Компас стр. 31

Глухая резьба

Артикул №	2998	2999	1049
Стандарт	DIN 2184-1		
Стандарт	DIN 374		
Режущий материал	HSS-E		
Покрытие	○	●	Ⓢ
Тип	N R40	N R40	N R40
Форма	C	C	C
Направление резания	правое	правое	правое
Точность	ISO 3 / 6G	ISO 3 / 6G	ISO 3 / 6G
Группа скидок	103	103	103



d1 X P	d2	SW	dk	l1	l2	Код №	Цена/шт. в ЕВРО		
	мм		мм	мм	мм				
M 8 X1	6,000	4,90	7,000	90,00	11,00	8,005	●		●
M10 X1	7,000	5,50	9,000	90,00	11,00	10,005		●	●
M12 X1	9,000	7,00	11,000	100,00	11,00	12,005	●	●	●
M12 X1,25	9,000	7,00	10,800	100,00	15,00	12,006	○	●	●
M12 X1,50	9,000	7,00	10,500	100,00	15,00	12,007	○	●	
M14 X1,50	11,000	9,00	12,500	100,00	15,00	14,007	○	●	●
M16 X1,50	12,000	9,00	14,500	100,00	15,00	16,007	○	●	●
M18 X1,50	14,000	11,00	16,500	110,00	16,00	18,007	○	●	●
M20 X1,50	16,000	12,00	18,500	125,00	16,00	20,007	○	●	●

Наружное охлаждение | Внутр.охл. с радиал. выходом | Внутр.охл. с осев. выходом | Сквозная резьба | Глухая резьба