Размеры согласно DIN 2184, часть 1, длинное исполнение

MF DIN 371/DIN 374
6HX
Компас стр. 33

Глухая резьба

Артикул №	972	1009
Стандарт	DIN 2184-1	DIN 2184-1
Стандарт	DIN 371	DIN 371/DIN 374
Режущий материал	Цельный тв. сплав	Цельный тв. сплав
Покрытие	○	○
Тип	H	H
Форма	C	E
Направление резания	правое	правое
Точность	6HX	6HX
Группа скидок	103	103
	Точность хвостовика h6	NEW Точность хвостовика h6



d1 X P	d2	SW	dk	l1	l2	Код №	Цена/шт. в ЕВРО	
	mm		mm	mm	mm			
M 4 X0,50	4,500	3,40	3,500	63,00	10,00	4,003	●	
M 5 X0,50	6,000	4,90	4,500	70,00	10,00	5,003	●	
M 6 X0,50	6,000	4,90	5,500	80,00	12,00	6,003	●	
M 8 X1	8,000	6,20	7,000	90,00	16,00	8,005	●	
M10 X1	10,000	8,00	9,000	90,00	18,00	10,005	●	●
M12 X1	9,000	7,00	11,000	100,00	22,00	12,005		●
M12 X1,50	9,000	7,00	11,000	100,00	22,00	12,007		●
M14 X1,50	11,000	9,00	12,500	100,00	22,00	14,007		●
M16 X1,50	12,000	9,00	14,500	100,00	22,00	16,007		●

Наружное охлаждение | Внутр.охл. с радиал. выходом | Внутр.охл. с осев. выходом | Сквозная резьба | Глухая резьба