Размеры согласно DIN 2184, часть 1, длинное исполнение

MF DIN 374
6HX
Компас стр. 34

Сквозная резьба
Глухая резьба

Артикул №	347	1904
Стандарт	DIN 2184-1	
Стандарт	DIN 374	
Режущий материал	HSS-E	
Покрытие	A	●
Тип	GG	GG
Форма	C	C
Направление резания	правое	правое
Точность	6HX	6HX
Группа скидок	103	103



d1 X P	d2	SW	dk	l1	l2	Код №	Цена/шт. в ЕВРО	
	mm		mm	mm	mm			
M 8 X1	6,000	4,90	7,000	90,00	18,00	8,005	●	●
M10 X1	7,000	5,50	9,000	90,00	18,00	10,005	●	●
M12 X1	9,000	7,00	11,000	100,00	20,00	12,005	●	○
M12 X1,50	9,000	7,00	10,500	100,00	20,00	12,007	●	●
M14 X1,50	11,000	9,00	12,500	100,00	20,00	14,007	●	●
M16 X1,50	12,000	9,00	14,500	100,00	22,00	16,007	●	●
M18 X1,50	14,000	11,00	16,500	110,00	25,00	18,007	●	●
M20 X1,50	16,000	12,00	18,500	125,00	25,00	20,007	●	●
M22 X1,50	18,000	14,50	20,500	125,00	25,00	22,007	●	
M24 X1,50	18,000	14,50	22,500	140,00	25,00	24,007	●	

Наружное охлаждение | Внутр.охл. с радиал. выходом | Внутр.охл. с осев. выходом | Сквозная резьба | Глухая резьба