Размеры по DIN 2184, часть 1, длинная серия

M DIN 371
ISO 3/6G
Компас стр. 18

Сквозная резьба

Артикул №	796
Стандарт	DIN 2184-1
Стандарт	DIN 371
Режущий материал	HSS-E
Покрытие	◯
Тип	N
Форма	B
Направление резания	правое
Точность	ISO 3 / 6G
Группа скидок	103



d1	P	d2	SW	dk	l1	l2	Цена/шт. в ЕВРО
	мм	мм		мм	мм	мм	
M 2	0,40	2,800	2,10	1,600	45,00	8,00	●
M 2,5	0,45	2,800	2,10	2,050	50,00	9,00	●
M 3	0,50	3,500	2,70	2,500	56,00	10,00	●
M 4	0,70	4,500	3,40	3,300	63,00	12,00	●
M 6	1,00	6,000	4,90	5,000	80,00	16,00	●
M 7	1,00	7,000	5,50	6,000	80,00	16,00	❍
M 8	1,25	8,000	6,20	6,800	90,00	18,00	❍
M10	1,50	10,000	8,00	8,500	100,00	20,00	❍

Наружное охлаждение | Внутр.охл. с радиал. выходом | Внутр.охл. с осев. выходом | Сквозная резьба | Глухая резьба