Размеры по DIN 2184, часть 1, длинная серия

BSW ~DIN 376

Компас стр. 18

Сквозная резьба

Артикул №	2893
Стандарт	DIN 2184-1
Стандарт	~ DIN 376
Режущий материал	HSS-E
Покрытие	●
Тип	N
Форма	B
Направление резания	правое
Точность	
Группа скидок	103



d1	P	d2	SW	dk	l1	l2	Код №	Цена/шт. в ЕВРО
	нитоk на дюйм	мм		мм	мм	мм		
W 7/16	14,00	8,000	6,20	9,200	100,00	22,00	11,113	●
W 1/2	12,00	9,000	7,00	10,500	110,00	25,00	12,700	●
W 9/16	12,00	11,000	9,00	12,000	110,00	30,00	14,287	●
W 5/8	11,00	12,000	9,00	13,500	110,00	30,00	15,876	●
W 3/4	10,00	14,000	11,00	16,250	125,00	33,00	19,051	●
W 7/8	9,00	18,000	14,50	19,250	140,00	35,00	22,226	●
W1	8,00	18,000	14,50	22,000	160,00	38,00	25,401	●

Наружное охлаждение | Внутр.охл. с радиал. выходом | Внутр.охл. с осев. выходом | Сквозная резьба | Глухая резьба