


## Сверла Ratio без каналов под СОЖ

Сверла Ratio

Артикул №	1242	2473	1702
Стандарт	DIN 6539		
Режущий материал	Цельный тв. сплав		
Группа применения тв.сплава	К/Р		
Покрытие			
Тип	RT 100 U	RT 100 U	RT 100 F
Глубина сверления:	3xD	3xD	3xD
Направление резания	правое	правое	правое
Допуск	m7	m7	m7
Группа скидок	121	121	121
Техническая информация на стр.	121	122	122



d1		l1	l2
мм	дюйм	мм	мм
11,600		95,00	47,00
11,800		95,00	47,00
11,900		102,00	51,00
11,910	15/32	102,00	51,00
12,000		102,00	51,00
12,300	31/64	102,00	51,00
12,500		102,00	51,00
12,700	1/2	102,00	51,00
13,000		102,00	51,00
13,500		107,00	54,00
14,000		107,00	54,00
14,500		111,00	56,00
15,000		111,00	56,00
15,500		115,00	58,00
16,000		115,00	58,00

Цена/шт. в ЕВРО

●	●	
●	○	
●		
●		●
●	○	○
●		●
●	○	●
●		●
●		●
●	○	●
●		●
●	○	
○	○	●
●	●	

без покрытия 
 обработка паром 
 азотирование ленточек 
 азотирование 
 золотисто-коричневое 
 TiAlN 
 TiAlN nanoA 
 TiAlN SuperA