



Сменные пластины HT 800

Сверлильная сист.
со сменными
пластинами T 800

Артикул №

4112

Стандарт

СТП

Режущий материал

Цельный тв. сплав

Группа применения тв.сплава

К/Р

Покрывтие



Направление резания

правое

Допуск

h7



Группа скидок

141

Техническая информация на стр.

135

NEW



Размер опоры	d1		l4	b	h	Код №
	мм	дюйм	мм	мм	мм	
310	31,750	1 1/4	5,80	14,000	22,30	31,750
320	32,000		5,90	15,000	23,10	32,000
320	32,500		6,00	15,000	23,10	32,500
320	32,540	1 9/32	6,00	15,000	23,10	32,540
320	32,940	1 19/6	6,00	15,000	23,10	32,940
330	33,000		6,10	15,000	23,10	33,000
330	33,340	1 5/16	6,10	15,000	23,10	33,340
330	33,500		6,10	15,000	23,10	33,500
340	34,000		6,20	15,000	23,10	34,000
340	34,130	1 11/3	6,30	15,000	23,10	34,130
340	34,500		6,30	15,000	23,10	34,500
340	34,930		6,40	15,000	23,10	34,930
350	35,000		6,40	15,000	23,10	35,000
350	35,500		6,50	15,000	23,10	35,500
350	35,720	1 13/3	6,60	15,000	23,10	35,720
360	36,000		6,60	16,000	23,90	36,000
360	36,500		6,70	16,000	23,90	36,500
360	36,510	1 7/16	6,70	16,000	23,90	36,510
370	37,000		6,80	16,000	23,90	37,000
370	37,310	1 15/3	6,80	16,000	23,90	37,310
370	37,500		6,90	16,000	23,90	37,500
380	38,000		7,00	16,000	23,90	38,000
380	38,100	1 1/2	7,00	16,000	23,90	38,100
380	38,460		7,00	16,000	23,90	38,460
380	38,500	1 33/6	7,10	16,000	23,90	38,500
390	39,000		7,10	16,000	23,90	39,000
390	39,500		7,20	16,000	23,90	39,500
400	40,000		7,30	16,000	23,90	40,000

Цена/шт. в ЕВРО

○ без покрытия ○ обработка паром ● азотирование ленточек ● азотирование ● золотисто-коричневое A TiAlN a TiAlN nanoA A TiAlN SuperA