

Корпус сверла для обработки фаски FR 90

Корпус сверла для обработки фаски FR 90

Тех. информация на стр. 133

Артикул №

Группа скидок



Размер	Диапазон Ø	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l4	l5	G	M
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
1	5,0	5,0	27	8	30,0	27,5	23,8	37	49	M5	12x1
2	>5- 6,0		28	9	30,0	27,5	23,8			M5	12x1
3	>6- 7,0	6,8	29	10	30,0	27,5	23,8	37	49	M5	12x1
4	>7- 8,0		30	11	30,0	27,5	23,8			M5	12x1
5	>8- 9,0	8,5	31	13	34,0	31,7	27,3	41	53	M5	18x1
6	>9- 10,0		32	14	34,0	31,7	27,3			M5	18x1
7	>10-11,0	10,2	33	15	34,0	32,1	27,3	41	53	M5	18x1
8	>11-12,0		34	16	34,0	32,1	27,3			M5	18x1
10	>13-14,0	14,0	38	19	40,0	37,6	31,8	47	59	M6	24x1,5
11	>14-15,0		39	20	40,0	37,6	31,8			M6	24x1,5
12	>15-16,0	15,5	40	21	40,0	37,6	31,8	47	59	M6	24x1,5
13	>16-17,0		42	23	43,0	43,5	36,8			M6	30x1,5
14	>17-18,0		43	24	43,0	43,5	36,8			M6	30x1,5

Сменные режущие пластины


Артикул №	1156	1056
Стандарт	СТП	СТП
Режущий материал	Цельный тв.сплав	Цельный тв.сплав
Группа применения тв.сплава	К	К/Р
Покрывтие	○	Ⓢ
Группа скидок	142	142



Диапазон Ø	Код №	Цена за шт. в ЕВРО
>4-12,0	4,012	●
>12-20,0	12,020	●

Регулировочный элемент

Зажимные вставки

Артикул №					4072	Артикул №			1055
Группа скидок					140	Группа скидок			140
									
для	M	Torx	l1	Код №	Цена за шт. в ЕВРО	Диапазон Ø	G	Код №	Цена за шт. в ЕВРО
размера			mm			d1			
1-14	M4	T8	9,0	4,010		>4-12,0	M2,5	4,012	
						>12-20,0	M2,5	12,020	

○ без покрытия ○ обработка паром ● азотирование ленточек ● азотирование ● золотисто-коричневое A TiAlN a TiAlN nanoA A TiAlN SuperA