


Спиральные сверла, средние

Спиральные сверла
с цилиндрическим
хвостовиком

Артикул №	205	206	207	208	209	210
Стандарт	DIN 338					
Режущий материал	HSS					
Покрытие						
Тип	N	H	W	N	H	W
Направление резания	правое	правое	правое	левостор.	левостор.	левостор.
Допуск	h8	h8	h8	h8	h8	h8
Группа скидок	130	134	134	134	134	138
Техническая информация на стр.	144	144	144	144	144	145



d1		l1	l2	Цена/шт. в ЕВРО			
мм	дюйм	мм	мм				
0,200		19,00	2,50	●	●	●	●
0,210		19,00	2,50	●	○		
0,220		19,00	2,50	●	○		
0,230		19,00	2,50	●			
0,240		19,00	2,50	●	○		○
0,250		19,00	3,00	●	●	●	○
0,260		19,00	3,00	●			
0,270		19,00	3,00	●			○
0,280		19,00	3,00	●	○		○
0,290		19,00	3,00	●	○		○
0,300		19,00	3,00	●	●	●	○
0,310		19,00	4,00	●	●		
0,320		19,00	4,00	●	○		●
0,330		19,00	4,00	●			○
0,340		19,00	4,00	●	○	○	○
0,350		19,00	4,00	●	●	●	
0,360		19,00	4,00	●			○
0,370		19,00	4,00	●			○
0,380		19,00	4,00	●			
0,390		20,00	5,00	●			○
0,400	1/64	20,00	5,00	●	●	●	○
0,410		20,00	5,00	●	○	○	○
0,415		20,00	5,00	○			
0,420		20,00	5,00	●	○		○
0,430		20,00	5,00	●			○
0,440		20,00	5,00	●	○		○
0,450		20,00	5,00	●	●	●	○
0,460		20,00	5,00	●	●	○	
0,470		20,00	5,00	●			○
0,480		20,00	5,00	●	●		○
0,490		22,00	6,00	●			○
0,500		22,00	6,00	●	●	●	○
0,510		22,00	6,00	●		○	
0,520		22,00	6,00	●	●	●	
0,525		22,00	6,00				○
0,530		22,00	6,00	●	●		○
0,540		24,00	7,00	●			○
0,550		24,00	7,00	●	●	●	
0,560		24,00	7,00	●	○		○

 без покрытия
 обработка паром
 азотирование ленточек
 азотирование
 золотисто-коричневое
 TiAlN
 TiAlN nanoA
 TiAlN SuperA