


Спиральные сверла, средние

Спиральные сверла
с цилиндрическим
хвостовиком

Артикул №	205	206	207	208	209	210
Стандарт	DIN 338					
Режущий материал	HSS					
Покрытие						
Тип	N	H	W	N	H	W
Направление резания	правое	правое	правое	левостор.	левостор.	левостор.
Допуск	h8	h8	h8	h8	h8	h8
Группа скидок	130	134	134	134	134	138
Техническая информация на стр.	144	144	144	144	144	145



d1		l1	l2	Цена/шт. в ЕВРО					
мм	дюйм	мм	мм						
2,050		49,00	24,00	●	●	●	●	●	
2,060		49,00	24,00	●	●	●	○	○	
2,070		49,00	24,00	●					
2,080		49,00	24,00	●	○	●	●		
2,090		49,00	24,00	●					
2,100		49,00	24,00	●	●	●	●	●	
2,110		49,00	24,00	●			●		
2,120		49,00	24,00	●	●		●	○	
2,130		53,00	27,00	●					
2,140		53,00	27,00	●				○	
2,150		53,00	27,00	●	●	●	●	○	●
2,170		53,00	27,00	●					
2,180		53,00	27,00	●	●		●		
2,200		53,00	27,00	●	●	●	●	●	○
2,210		53,00	27,00	●					
2,220		53,00	27,00	●	●			●	
2,230		53,00	27,00	●	●			●	
2,240		53,00	27,00	●			○	○	
2,250		53,00	27,00	●	●	●	●	○	●
2,260		53,00	27,00	●			●		
2,270		53,00	27,00	●	●	●	○		
2,280		53,00	27,00	●				○	
2,290		53,00	27,00	●				○	
2,300		53,00	27,00	●	●	●	●	●	●
2,320		53,00	27,00	●	●	●	○	○	○
2,330		53,00	27,00	●					
2,340		53,00	27,00	●					○
2,350		53,00	27,00	●	●	●	●	●	○
2,360		53,00	27,00	●			○		
2,370		57,00	30,00	●			○		
2,380	3/32	57,00	30,00	●	●	○	●	○	○
2,390		57,00	30,00	●				○	
2,400		57,00	30,00	●	●	●	●	●	
2,420		57,00	30,00	●			○	○	
2,430		57,00	30,00	●					
2,440		57,00	30,00	●			●		
2,450		57,00	30,00	●	●	●	●	●	○
2,460		57,00	30,00	●					
2,470		57,00	30,00	●	●		○	○	

 без покрытия
 обработка паром
 азотирование ленточек
 азотирование
 золотисто-коричневое
 TiAlN
 TiAlN nanoA
 TiAlN SuperA