




# Спиральное сверло, очень короткое

Сверла SL

Артикул №	5516
Стандарт	DIN 6539
Режущий материал	Цельный твердый сплав
Группа применения тв.сплава	K
Покрытие	○
Тип	N
Направление резания	правое
Допуск	h 7
Группа скидок	155



d 1		l 1	l 2
ДЮЙМ	ММ	ММ	ММ

1/4	5,50	66,00	28,00
	5,80	66,00	28,00
	6,00	66,00	28,00
	6,35	70,00	31,00
	6,50	70,00	31,00
	6,80	74,00	34,00
9/32	7,00	74,00	34,00
	7,14	74,00	34,00
	7,50	74,00	34,00
5/16	7,94	79,00	37,00
	8,00	79,00	37,00
	8,50	79,00	37,00
11/32	8,73	84,00	40,00
	8,80	84,00	40,00
	9,00	84,00	40,00
	9,50	84,00	40,00
7/16	10,00	89,00	43,00
	10,20	89,00	43,00
	10,50	89,00	43,00
	11,00	95,00	47,00
	11,11	95,00	47,00
15/32	11,50	95,00	47,00
	11,91	102,00	51,00
	12,00	102,00	51,00

Цена/шт. в ЕВРО

10,70  
11,30  
11,30  
14,30  
14,30  
17,90  
17,20  
20,00  
20,00  
23,00  
23,00  
28,50  
31,00  
31,00  
30,00  
32,00  
34,50  
40,00  
40,00  
44,00  
50,00  
50,00  
50,00  
50,00

○ без покрытия

○ обработка паром

● азотирование