

Сверла центровочные

Краткое описание				Реж. Материал	Артикул №
станд.	форма	По-верхн.	Schneid-richtung	Диапазон Ø	

Сверла центровочные Без лыски

				HSS	581
DIN 333	A	○	правые	0,50 - 12,50	
				HSS	613
DIN 333	A	Ⓢ	правые	0,50 - 8,00	
				HSCO	381
DIN 333	A	○	правые	1,00 - 4,00	
				HSS	281
Werknorm	A	○	правые	0,50 - 10,00	
				HSS	590
Werknorm	A	○	правые	1,00 - 12,50	
				VHM	736
Werknorm	A	○	правые	0,50 - 6,30	
				HSS	280
Werknorm	A	○	правые	1,00 - 3,15	
				HSS	292
B.S. 328	A	○	правые	3/64 - 5/16	
				HSS	594
ASA	A	○	правые	3/64 - 5/16	
				HSS	585
DIN 333	B	○	правые	1,00 - 10,00	
				HSS	285
Werknorm	B	○	правые	1,00 - 6,30	
				HSS	591
Werknorm	B	○	правые	1,00 - 8,00	
				HSS	595
ASA	B	○	правые	3/64 - 1/4	
				HSS	583
DIN 333	R	○	правые	0,50 - 12,50	

Краткое описание				Реж. Материал	Артикул №
станд.	форма	По-верхн.	Schneid-richtung	Диапазон Ø	

Сверла центровочные Без лыски

				HSS	614
DIN 333	R	Ⓢ	правые	0,80 - 8,00	
				HSS	283
Werknorm	R	○	правые	0,50 - 10,00	
				HSS	582
DIN 333	A	○	левые	0,50 - 12,50	
				HSS	282
Werknorm	A	○	левые	0,50 - 5,00	
				HSS	294
B.S. 328	A	○	левые	3/64 - 5/16	
				HSS	586
DIN 333	B	○	левые	1,00 - 10,00	
				HSS	286
Werknorm	B	○	левые	2,00 - 3,15	
				HSS	584
DIN 333	R	○	левые	0,80 - 5,00	
				HSS	284
Werknorm	R	○	левые	1,25 - 4,00	

Сверла центровочные с лыской

				HSS	587
Werknorm	A	○	правые	1,60 - 12,50	
				HSS	287
Werknorm	A	○	правые	1,60 - 10,00	
				HSS	589
Werknorm	B	○	правые	1,60 - 10,00	
				HSS	289
Werknorm	B	○	правые	1,60 - 5,00	

○ без покрытия	● обработанные пором	● с азотиров. ленточкой	● азотированные	● золотисто-коричневый	● TiAlN
Ⓐ AlTiN	Ⓒ TiCN	Ⓕ FIRE	Ⓗ AlCrN	Ⓐ TiN	Ⓜ MolyGlide