

RF 100 U/HF

Цель. тв. сплав

с центральным резом



Артикул №

3507

3508

Покрытие


FIRE

FIRE

Группа скидков

106

106



Код №	d1 h10	d2	d3	l1	l2	l3	c
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм x 45°
6,000	6,000	6,000	5,700	57,00	13,00	20,00	0,30
8,000	8,000	8,000	7,700	63,00	19,00	26,00	0,30
10,000	10,000	10,000	9,500	72,00	22,00	30,00	0,30
12,000	12,000	12,000	11,500	83,00	26,00	36,00	0,50
16,000	16,000	16,000	15,500	92,00	32,00	42,00	0,50
20,000	20,000	20,000	19,500	104,00	38,00	52,00	0,50
25,000	25,000	25,000	24,000	121,00	45,00	63,00	0,60

Цена/шт. в ЕВРО	
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●

Параметры резания: черновая обработка НРС* (подробнее см. стр. 57)

ISO код	Твердость	глубина резания a_p	ширина резания** a_e	скорость резания v_c	fz (мм/з) при номинальном Ø							
					3	6	8	10	12	16	20	25
Р Сталь	≤ 850 N/mm ²	2 x d	0.5 x d	180	0,015	0,025	0,035	0,045	0,05	0,065	0,08	0,12
	850 - 1400 N/mm ²	2 x d	0.4 x d	160	0,015	0,025	0,035	0,045	0,05	0,065	0,08	0,12
К Чугун	≥ 240 НВ 30	2 x d	0.4 x d	160	0,015	0,025	0,035	0,045	0,05	0,065	0,08	0,12

* Для оптимального отвода стружки и повышения стойкости рекомендуется периферийное охлаждение "Gührojet".

** При фрезеровании канавок скорость резания и подача снижаются на 30%