

**RF 100 A****с центральным резом**DIN  
6527

W

40°  
42°

4



45°

9°

Артикул №

Покрытие

Группа скидок

**Цель. тв. сплав**

НА

НВ

3202


3319

без покрытия

без покрытия


106

106



Код №	d1 h10	d2 h6	d3	l1	l2	l3	c
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм x 45°
4,000	4,000	6,000	3,800	57,00	11,00	18,00	0,10
5,000	5,000	6,000	4,800	57,00	13,00	18,00	0,10
6,000	6,000	6,000	5,700	57,00	13,00	20,00	0,15
8,000	8,000	8,000	7,700	63,00	19,00	26,00	0,15
10,000	10,000	10,000	9,500	72,00	22,00	30,00	0,20
12,000	12,000	12,000	11,500	83,00	26,00	36,00	0,20
16,000	16,000	16,000	15,500	92,00	32,00	42,00	0,35
20,000	20,000	20,000	19,500	104,00	38,00	52,00	0,45

Цена/шт. в ЕВРО



Параметры резания: фрезерование НРС и чистовая обработка НРС\* (подробнее см. стр. 58)

ISO код	Твердость***	глубина резания a <sub>p</sub>	ширина резания** a <sub>e</sub>	скорость резания v <sub>c</sub>	fz (мм/з) при номинальном Ø							
					3	6	8	10	12	16	20	25
N Алюминий	≤ 3% Si	2 x d	0.25 x d	1000	0,025	0,03	0,045	0,05	0,065	0,08	0,12	0,15
	≤ 7% Si	2 x d	0.2 x d	400	0,025	0,03	0,045	0,05	0,065	0,08	0,12	0,15

\* Для оптимального отвода стружки и повышения стойкости рекомендуется периферийное охлаждение "Gührojet".

\*\* При трохоидальном фрезеровании и i-machining при a<sub>p</sub> 2xd and a<sub>e</sub> 0.15 xd можно увеличить скорость резания v<sub>c</sub> и подачу на 50%.

\*\*\* Как опцию для мягких и клейких алюминиевых сплавов и пластмасс в качестве специнструмента мы предлагаем наше Carbo-покрытие.