RF 100 A/WF

с центральным резом

Цель. тв. сплав

Артикул №	**3468**	**3469**
Покрытие	без покрытия	без покрытия
Группа скидок	106	106



Код №	d1 h10	d2 h6	d3	l1	l2	l3	c	Цена/шт. в ЕВРО	
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм x 45°		
6,000	6,000	6,000	5,700	57,00	13,00	20,00	0,30	●	●
8,000	8,000	8,000	7,700	63,00	19,00	26,00	0,30	●	●
10,000	10,000	10,000	9,500	72,00	22,00	30,00	0,30	●	●
12,000	12,000	12,000	11,500	83,00	26,00	36,00	0,50	●	●
16,000	16,000	16,000	15,500	92,00	32,00	42,00	0,50	●	●
20,000	20,000	20,000	19,500	104,00	38,00	52,00	0,50	●	●
25,000	25,000	25,000	24,000	121,00	45,00	63,00	0,60	●	●

Параметры резания: нарезание канавок и черновая обработка HPC* (подробнее см. стр. 57)

ISO код	Твердость	глубина резания a_p	ширина резания** a_e	скорость резания v_c	fz (мм/z) при номинальном Ø 3	6	8	10	12	16	20	25
N Алюминий	≤ 3% Si	1 x d	1 x d	600	0,018	0,035	0,045	0,06	0,07	0,09	0,1	0,15
	≤ 7% Si	1 x d	1 x d	280	0,015	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09	0,13

* Для оптимального отвода стружки и повышения стойкости рекомендуется периферийное охлаждение "Gührojet".
** При фрезеровании канавок скорость резания и подача снижаются на 30%