

RF 100 A/WF

с центральным резом



Артикул №

Покрытие

Группа скидок


Цель. тв. сплав**3470****3471**

без покрытия

без покрытия

106

106



Код №	d1 h10	d2 h6	d3	l1	l2	l3	c
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм x 45°
6,000	6,000	6,000	5,700	65,00	13,00	28,00	0,30
8,000	8,000	8,000	7,700	75,00	19,00	38,00	0,30
10,000	10,000	10,000	9,500	80,00	22,00	38,00	0,30
12,000	12,000	12,000	11,500	93,00	26,00	46,00	0,50
16,000	16,000	16,000	15,500	108,00	32,00	58,00	0,50
20,000	20,000	20,000	19,500	126,00	38,00	74,00	0,50

Цена/шт. в ЕВРО



Параметры резания: нарезание канавок и черновая обработка НРС* (подробнее см. стр. 57)

ISO код	Твердость	глубина резания a _p	ширина резания** a _e	скорость резания v _c	fz (мм/з) при номинальном Ø							
					3	6	8	10	12	16	20	25
N Алюминий	≤ 3% Si	1 x d	1 x d	600	0,018	0,035	0,045	0,06	0,07	0,09	0,1	0,15
	≤ 7% Si	1 x d	1 x d	280	0,015	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09	0,13

* Для оптимального отвода стружки и повышения стойкости рекомендуется периферийное охлаждение "Gührojet".

** При фрезеровании канавок скорость резания и подача снижаются на 30%