































Обоз-наче-ние сменных режущих пластинок согласно ANSI (размеры в дюймах)

Профиль сменных режущих пластин			Задний угол		Допуск				Тип пластин		Размер пластины / диаметр							
Обоз- начение	Угол	Профиль	Обоз- начение	Угол	Класс допусков	Предельн. разм. (дюйм/мм)			Обоз- начение	Профиль	Размер	Внут.охл.		C	D	E	H	
						B±	A±	T±				дюйм	мм					
A	85°		A	3°	A	0.0002" 0,005	0.0010" 0,025	0.0010" 0,025	A		1.25	5/32"	3,969	4,030	4,845	4,109	2,292	
B	82°		B	5°	B	0.0002" 0,005	0.0010" 0,025	0.0050" 0,125	B	 70° - 90°	1.5	3/16"	4,763	4,836	5,815	4,931	2,750	
C	80°		C	7°	C	0.0005" 0,013	0.0010" 0,025	0.0010" 0,025	C	 70° - 90°	1.75	7/32"	5,556	5,642	6,783	5,752	3,208	
D	55°		C	7°	D	0.0005" 0,013	0.0010" 0,025	0.0050" 0,125	F		2	1/4"	6,350	6,448	7,752	6,574	3,666	
E	75°				E	0.0010" 0,025	0.0010" 0,025	0.0010" 0,025	G		2.5	5/16"	7,938	8,060	9,691	8,218	4,583	
H	120°				F	0.0002" 0,005	0.0005" 0,013	0.0010" 0,025	H	 70° - 90°	3	3/8"	9,525	9,672	11,628	9,861	5,499	
K	55°		E	20°	G	0.0010" 0,025	0.0010" 0,025	0.0050" 0,125	J	 70° - 90°	4	1/2"	12,700	12,896	15,504	13,148	7,332	
L	90°		F	25°	H	0.0005" 0,013	0.0005" 0,013	0.0010" 0,025	M		5	5/8"	15,875	16,120	19,380	16,435	9,165	
M	86°		G	30°	J	0.0002" 0,005	*	0.0010" 0,025	N	 40° - 60°	6	3/4"	19,050	19,826	23,256	19,722	10,999	
O	135°		N	0°	K	0.0010" 0,025	*	0.0010" 0,025	Q	 40° - 60°	8	1"	25,400	24,878	29,909	25,364	14,145	
P	108°				L	0.0010" 0,025	*	0.0010" 0,025	R		10	1 1/4"	31,750	32,240	38,760	32,870	18,331	
R					M	*	*	0.0050" 0,125	T	 40° - 60°								
S	90°		P	11°	N	*	*	0.0010" 0,025	U	 40° - 60°								
T	60°		O	другая	U	*	*	0.0050" 0,125	W	 40° - 60°								
V	35°				X	Спец. исполнение			X	Спец. исполнение								
W	80°																	
C			C		G				W									

Длина кромок в мм

Расширенные допуски для данных с *

Профиль сменн.реж. пласт.	Задний угол	Допуск	3/16"	7/32"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"
C, E, H, M, O, P, S, T, R, W	A	J, K, L, M, N	0.002" 0,051	0.002" 0,051	0.002" 0,051	0.002" 0,051	0.002" 0,051	0.003" 0,076	0.004" 0,102	0.004" 0,102	0.005" 0,127	0.006" 0,152
		U	0.003" 0,076	0.003" 0,076	0.003" 0,076	0.003" 0,076	0.003" 0,076	0.005" 0,127	0.007" 0,178	0.007" 0,178	0.010" 0,254	0.010" 0,254
	B	M, N	0.003" 0,076	0.003" 0,076	0.003" 0,076	0.003" 0,076	0.003" 0,076	0.005" 0,127	0.006" 0,152	0.006" 0,152	0.007" 0,178	0.008" 0,203
		U	0.005" 0,127	0.005" 0,127	0.005" 0,127	0.005" 0,127	0.005" 0,127	0.008" 0,203	0.011" 0,279	0.011" 0,279	0.015" 0,381	0.015" 0,381
D	A	J, K, L, M, N, U	0.002" 0,051	0.002" 0,051	0.002" 0,051	0.002" 0,051	0.002" 0,051	0.003" 0,076	0.004" 0,102	0.004" 0,102	0.004" 0,102	0.004" 0,102
	B	M, N, U	0.004" 0,102	0.004" 0,102	0.004" 0,102	0.004" 0,102	0.004" 0,102	0.006" 0,152	0.007" 0,178	0.007" 0,178	0.007" 0,178	0.007" 0,178