



Fräser-Rohlinge, geschliffen h6, mit einseitiger Fase Milling cutter blanks, ground to tolerance h6, chamfered one end

Artikel-Nr./Guhring no. HM-Sorte/Carbide Grade Klassifizierung/Classification		
nach Werksnorm/to Guhring std. * nach DIN 6527/DIN 6528 * to DIN 6527/DIN 6528		
		
D h6 mm	L mm	Code-Nr. code no.
14,0	151,2	14,002
15,0	77,0	15,000
15,0*	94,0	15,001
16,0	63,2	16,005
16,0	75,0	16,002
16,0	77,0	16,003
16,0*	83,2	16,001
16,0*	93,2	16,000
16,0*	109,2	16,006
16,0	151,2	16,004
18,0*	85,0	18,001
18,0*	93,0	18,002
18,0	101,0	18,000
18,0	151,2	18,003
20,0	76,2	20,005
20,0*	93,2	20,000
20,0	100,0	20,002
20,0	102,0	20,003
20,0*	105,0	20,001
20,0	127,2	20,006
20,0	151,2	20,004
25,0	103,0	25,000
25,0	123,0	25,001
25,0	151,2	25,002

7540
DK460UF
K30/40

Stückpreis/Price per piece in €
46,50
26,50
32,00
30,50
29,00
33,00
32,00
33,50
39,00
57,00
39,00
42,50
46,50
75,00
48,50
51,00
55,00
65,00
56,00
68,00
89,00
107,00
116,00
144,00

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.