

powertap / Powertaps для метрической резьбы с мелким шагом



сквозное отверстие



парооксидирование



Наружное охлаждение

Артикул №

5723

Стандарт

DIN 2184-1

Стандарт

DIN 374

Режущий материал

HSS-E

Тип

N

Форма

B

Допуск


ISO 2 / 6H

Направление резания

правое

Группа скидок

203



d1 X P	d2	SW	dk	l1	l2	l3	Код №
	мм		мм	мм	мм	мм	
M 4 X 0,5	2,800	2,10	3,500	63,00	8,00	21,00	4,003
M 5 X 0,5	3,500	2,70	4,500	70,00	10,00	25,00	5,003
M 6 X 0,75	4,500	3,40	5,200	80,00	13,00	30,00	6,004
M 8 X 1	6,000	4,90	7,000	90,00	17,00	35,00	8,005
M 10 X 1	7,000	5,50	9,000	90,00	17,00	35,00	10,005
M 12 X 1	9,000	7,00	11,000	100,00	20,00	40,00	12,005
M 12 X 1,5	9,000	7,00	10,500	100,00	20,00	40,00	12,007
M 14 X 1,5	11,000	9,00	12,500	100,00	20,00	40,00	14,007
M 16 X 1,5	12,000	9,00	14,500	100,00	22,00	44,00	16,007
M 20 X 1,5	16,000	12,00	18,500	125,00	25,00	44,00	20,007

Цена/шт. в ЕВРО

21,00

21,00

21,00

18,80

19,40

25,00

22,00

31,50

32,50

50,00

для сквозных отверстий