



Конические зенковки 90° с направляющей цапфой для отверстия под резьбу



направляющие ленточки винтовые правые
с монолитной направляющей цапфой
Ø 19,00 мм по заводскому стандарту

Артикул № 438

Стандарт DIN 1866

Режущий материал HSS

Покрытие

Тип

Направление резания правое

Форма

Допуск

Группа скидок 105

Программа на стр. 1382

Конические зенковки 120°



Многолезвийное
с прямыми канавками
с плоскостной затыловкой
Ø 12,50 мм и 20,00 мм по заводскому
стандарту

Артикул № 478

Стандарт DIN 347

Режущий материал HSS

Покрытие

Тип

Направление резания правое

Форма A

Допуск

Группа скидок 105

Программа на стр. 1383

Конические зенковки 120°



трехзубые
аналогично DIN 347
радиальная затыловка

Артикул № 480

Стандарт СТП

Режущий материал HSS

Покрытие

Тип

Направление резания правое

Форма

Допуск

Группа скидок 105

Программа на стр. 1384

Конические зенковки 120°



трехзубые
аналогично DIN 347
радиальная затыловка

Артикул № 481

Стандарт СТП

Режущий материал HSS

Покрытие

Тип

Направление резания правое

Форма

Допуск

Группа скидок 105

Программа на стр. 1385

Конические зенковки 120°



Многолезвийное
с прямыми канавками
с плоскостной затыловкой
Ø 20,00 мм и 100,00 мм по заводскому
стандарту

Артикул № 479

Стандарт DIN 347

Режущий материал HSS

Покрытие

Тип

Направление резания правое

Форма B

Допуск

Группа скидок 105

Программа на стр. 1386

Зенковки 60° из HSS и HSS-E

C TiCN

Cb Carbo

D Cristall

F FIRE/nanoFIRE

P AlCrN

S TiN

S+ TiN+

M MolyGlide

Y Signum