



Инструмент для зачистки заусенцев



с хвостовиком по DIN 6535
Для зажима в гидро- и термopатронах
с внутренним подводом СОЖ

для внутр.и наружн. удаления заусенцев
универсальное применение на фрезерных,
токарных и сверлильных станках

Артикул № 4101

Стандарт СТП

Режущий материал Цельный тв. сплав

Покрытие

Тип EW 100 G

Направление резания правое

Форма

Допуск

Группа скидок 120

Программа на стр. 1401

Инструмент для зачистки заусенцев



с цилиндрическим хвостовиком для
крепления в цанговых патронах
с внутренним подводом СОЖ

для внутр.и наружн. удаления заусенцев
универсальное применение на фрезерных,
токарных и сверлильных станках

Артикул № 4100

Стандарт СТП

Режущий материал Цельный тв. сплав

Покрытие

Тип EW 100 G

Направление резания правое

Форма

Допуск

Группа скидок 120

Программа на стр. 1402

Двусторонний фасочник 90°



с хвостовиком по DIN 6535
Для зажима в гидро- и термopатронах

для внутр.и наружн. удаления заусенцев
Отверстий и контуров

Артикул № 495

Стандарт СТП

Режущий материал Цельный тв. сплав

Покрытие

Тип EW 100 VR

Направление резания правое

Форма

Допуск

Группа скидок 120

Программа на стр. 1403

Инструменты для
удаления заусенцев